



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022011002496157

发证日期: 2022年09月08日

有效期至: 2027年09月07日

认证委托人名称 中山市托博照明电器有限公司
及注册地址 广东省中山市横栏镇乐丰四路12号首层之二

产品生产者名称 中山市托博照明电器有限公司
及注册地址 广东省中山市横栏镇乐丰四路12号首层之二

生产企业名称 中山市托博照明电器有限公司
及生产地址 广东省中山市横栏镇乐丰四路12号首层之二、2层、3层

产品名称和系列、规格、型号 LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, 非控制端口调光, ta:40°C, tc:80°C, II类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面) 见附件, 220-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求 GB 17625.1-2012;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022011002496157

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

序号	产品型号	功率因数 PF	输出电 压 (VDC)	输 出 电 流 (mA)	输 入 功 率 (W)	输 出 功 率 (W)	输 入 电 流 (A)
1	TB-ZX2541F-600GQ(MB)	> 0.9	30-41 Max.55	600	25	21.6	0.11
2	TB-ZX2541F-620GQ(MB)	> 0.9	30-41 Max.55	620	26	22.3	0.12
3	TB-ZX2541F-650GQ(MB)	> 0.9	30-41 Max.55	650	27	23.4	0.13
4	TB-ZX2541F-670GQ(MB)	> 0.9	30-41 Max.55	670	28	24.1	0.13
5	TB-ZX2541F-700GQ(MB)	> 0.9	30-41 Max.55	700	29	25.2	0.14
6	TB-ZX2541F-730GQ(MB)	> 0.9	30-41 Max.55	730	30	26.3	0.14
7	TB-ZX2541F-750GQ(MB)	> 0.9	30-41 Max.55	750	31	27	0.15
8	TB-ZX2541F-770GQ(MB)	> 0.9	30-41 Max.55	770	32	27.7	0.16
9	TB-ZX2541F-800GQ(MB)	> 0.9	30-41 Max.55	800	33	28.8	0.16
10	TB-ZX2541F-820GQ(MB)	> 0.9	30-41 Max.55	820	34	29.5	0.17
11	TB-ZX2541F-850GQ(MB)	> 0.9	30-41 Max.55	850	35	30.6	0.17
12	TB-ZX2541F-880GQ(MB)	> 0.9	30-41 Max.55	880	36	31.7	0.18
13	TB-ZX2541F-900GQ(MB)	> 0.9	30-41 Max.55	900	37	32.4	0.19
14	TB-ZX2541F-920GQ(MB)	> 0.9	30-41 Max.55	920	38	33.1	0.19



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022011002496157

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

15	TB-ZX2541F-950GQ(MB)	> 0.9	30-41 Max.55	950	39	34.2	0.2
16	TB-ZX2541F-1000GQ(MB)	> 0.9	30-41 Max.55	1000	40	36	0.21
17	TB-ZX2541F-600GQ(TZ)	> 0.9	30-41 Max.55	600	25	21.6	0.11
18	TB-ZX2541F-620GQ(TZ)	> 0.9	30-41 Max.55	620	26	22.3	0.12
19	TB-ZX2541F-650GQ(TZ)	> 0.9	30-41 Max.55	650	27	23.4	0.13
20	TB-ZX2541F-670GQ(TZ)	> 0.9	30-41 Max.55	670	28	24.1	0.13
21	TB-ZX2541F-700GQ(TZ)	> 0.9	30-41 Max.55	700	29	25.2	0.14
22	TB-ZX2541F-730GQ(TZ)	> 0.9	30-41 Max.55	730	30	26.3	0.14
23	TB-ZX2541F-750GQ(TZ)	> 0.9	30-41 Max.55	750	31	27	0.15
24	TB-ZX2541F-770GQ(TZ)	> 0.9	30-41 Max.55	770	32	27.7	0.16
25	TB-ZX2541F-800GQ(TZ)	> 0.9	30-41 Max.55	800	33	28.8	0.16
26	TB-ZX2541F-820GQ(TZ)	> 0.9	30-41 Max.55	820	34	29.5	0.17
27	TB-ZX2541F-850GQ(TZ)	> 0.9	30-41 Max.55	850	35	30.6	0.17
28	TB-ZX2541F-880GQ(TZ)	> 0.9	30-41 Max.55	880	36	31.7	0.18
29	TB-ZX2541F-900GQ(TZ)	> 0.9	30-41 Max.55	900	37	32.4	0.19



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022011002496157

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

30	TB-ZX2541F-920GQ(TZ)	> 0.9	30-41 Max.55	920	38	33.1	0.19
31	TB-ZX2541F-950GQ(TZ)	> 0.9	30-41 Max.55	950	39	34.2	0.2
32	TB-ZX2541F-1000GQ(TZ)	> 0.9	30-41 Max.55	1000	40	36	0.21
33	TB-ZX2541F-600GQ(AP)	> 0.9	30-41 Max.55	600	25	21.6	0.11
34	TB-ZX2541F-620GQ(AP)	> 0.9	30-41 Max.55	620	26	22.3	0.12
35	TB-ZX2541F-650GQ(AP)	> 0.9	30-41 Max.55	650	27	23.4	0.13
36	TB-ZX2541F-670GQ(AP)	> 0.9	30-41 Max.55	670	28	24.1	0.13
37	TB-ZX2541F-700GQ(AP)	> 0.9	30-41 Max.55	700	29	25.2	0.14
38	TB-ZX2541F-730GQ(AP)	> 0.9	30-41 Max.55	730	30	26.3	0.14
39	TB-ZX2541F-750GQ(AP)	> 0.9	30-41 Max.55	750	31	27	0.15
40	TB-ZX2541F-770GQ(AP)	> 0.9	30-41 Max.55	770	32	27.7	0.16
41	TB-ZX2541F-800GQ(AP)	> 0.9	30-41 Max.55	800	33	28.8	0.16
42	TB-ZX2541F-820GQ(AP)	> 0.9	30-41 Max.55	820	34	29.5	0.17
43	TB-ZX2541F-850GQ(AP)	> 0.9	30-41 Max.55	850	35	30.6	0.17
44	TB-ZX2541F-880GQ(AP)	> 0.9	30-41 Max.55	880	36	31.7	0.18



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002496157

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

45	TB-ZX2541F-900GQ(AP)	> 0.9	30-41 Max.55	900	37	32.4	0.19
46	TB-ZX2541F-920GQ(AP)	> 0.9	30-41 Max.55	920	38	33.1	0.19
47	TB-ZX2541F-950GQ(AP)	> 0.9	30-41 Max.55	950	39	34.2	0.2
48	TB-ZX2541F-1000GQ(AP)	> 0.9	30-41 Max.55	1000	40	36	0.21

输入电压：220-240V~ 50/60Hz.



中国质量认证中心